



YACCO MAS3

Huile minérale monograde détergente

UTILISATIONS

L'huile YACCO MAS3 est une huile minérale monograde détergente spécifiquement additivée pour la lubrification des moteurs essence et des moteurs diesel suralimentés ou non, utilisés dans des conditions de service normales.

Également adaptée à la lubrification des boîtes de vitesses, coupleurs, convertisseurs lorsque le constructeur préconise une huile moteur SAE 30.

Nombreux domaines d'applications : agriculture, motoculture, marine, transport, T.P., etc.

Spécifications :

API SL/CF, Caterpillar TO-2

Mercedes-Benz MB 228.0



CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	MAS3 SAE 30
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	891
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		100
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 21
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	240
Viscosité H.T.H.S.	CEC L-036-90	mPa.s	3.8
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	mPa.s	1.5
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D 896	mgKOH/g	11

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Niveaux élevés de dispersivité et de détergence permettant de maintenir les moteurs dans un excellent état de propreté,
- ▶ Propriétés anti-oxydante, anticorrosion et anti-usure renforcées pour une protection optimale du moteur ou des transmissions,
- ▶ Excellente résistance au cisaillement mécanique pour une bonne stabilité des viscosités en service,
- ▶ Bonne propriété anti-mousse pour une excellente lubrification en toute circonstance,
- ▶ Excellente protection contre la rouille.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

