



YACCO MAS3 SAE 30

Huile minérale monograde détergente pour la motoculture

UTILISATIONS

Huile spécialement étudiée et recommandée pour la lubrification des moteurs des tondeuses à gazon, des motoculteurs, des microtracteurs et des autres matériels utilisés pour l'entretien des espaces verts.

Convient aussi bien pour les moteurs essence que pour les moteurs diesel.

Cette huile est également recommandée pour les transmission et circuit hydrauliques lorsque le constructeur recommande une huile détergente SAE 30 ou ISO VG 100.

Spécifications :

API SL/CF

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	MAS3 SAE 30
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	889
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.9
Indice de viscosité	ASTM D2270		103
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 30
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	225
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	11
Teneur en cendre sulfatées	ASTM D874	% masse	1

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Grade SAE 30 permettant une bonne lubrification toute l'année et notamment en été, tout en apportant une réponse adaptée aux exigences spécifiques de certains constructeurs,
- ▶ Très bonnes propriétés détergente et dispersante pour prévenir la formation de dépôts,
- ▶ Excellente stabilité mécanique permettant un maintien des caractéristiques en service,
- ▶ Huile renforcée en anti-usure, anticorrosion et antimousse pour mieux protéger le moteur.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

