



MULTI 2 T

Huile minérale colorée pour moteurs essence 2 Temps

UTILISATIONS

Huile minérale spécialement formulée pour la lubrification des moteurs 2 Temps.

Particulièrement adaptée aux cyclomoteurs.

Convient aux graissages séparés ou aux mélanges.

Mélange : dosage selon les préconisations du constructeur et la sévérité de l'utilisation (entre 3 et 6 %).

Spécifications :

API TB; JASO FA



CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	Valeurs
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	880
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.2
Indice de viscosité	ASTM D2270		101
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-21
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	110
Couleur	Visuelle		Bleue

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Bonne étanchéité au niveau de la segmentation,
- ▶ Protège le moteur contre la corrosion,
- ▶ Excellentes propriétés anti-usure,
- ▶ Coloration de l'huile en bleu pour déceler sa présence dans le mélange,
- ▶ Huile pré-diluée pour faciliter le mélange carburant/huile.

