



L'huile des records du monde

HYGLIS 68

Huile multifonctionnelle pour glissière de machines outils

UTILISATIONS

Huile multifonctionnelle, parfaitement adaptée à la lubrification des **glissières de machines outils**, quelles que soient les conditions de charge ou de vitesse.

Le caractère multifonctionnel de ce produit permet une utilisation pour les autres organes des machines-outils: engrenages, circuits hydrauliques, boîtes d'avances et de vitesses équipées ou non d'embrayages électromagnétiques immergés.

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

	Unités	
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	0.882
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	69.8
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	8.96
Indice de viscosité		102

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- Excellentes propriétés antiusure et extrême-pression
- Très forte **résistance au moussage** et bonne capacité de désémulsion
- **Forte adhésivité** associée à un faible coefficient de frottement
- Complète **neutralité** vis à vis des joints
- Très bonne **résistance à l'oxydation**.
- Bonne **filtrabilité** et **bas point d'écoulement**.

