



MVX 1000 4T - SAE 10W-50

Huile 100% synthétique pour motos à moteur 4 Temps
ESTERS

UTILISATIONS

Particulièrement recommandée pour motos hypersport dotées des dernières technologies dans toutes les conditions d'utilisation y compris dans les plus extrêmes, y compris en compétition quelle que soit la saison.

Lubrifie également les boîtes de vitesses intégrées en assurant une protection renforcée de l'ensemble boîte de vitesses/embrayage (spécification JASO MA2).

Préserve les performances du moteur en usage extrême et lors des longs trajets à vitesse élevée.

Dépasse largement les exigences des principaux constructeurs motos.

Spécifications : JASO T903:2016 MA2; API SN


CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	10W-50
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	862
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	137
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	20
Indice de viscosité	ASTM D2270		168
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 39
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	232
Viscosité dynamique à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6000
Viscosité H.T.H.S. à 150°C	CEC L-036-90	mPa.s	4.9
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	% masse	0.85
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	7

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES


- ▶ Grade SAE 10W-50 et formulation 100% synthèse avec des esters apportant une excellente tenue à très hautes températures et une lubrification optimale et immédiate lors du démarrage,
- ▶ Utilisation d'additifs pour améliorer l'indice de viscosité très résistants au cisaillement permettant un maintien des viscosités en service,
- ▶ Excellents niveaux de détergence et de dispersivité assurant une excellente propreté des moteurs,
- ▶ Faible volatilité permettant de minimiser les consommations d'huile,
- ▶ Coefficient de friction élevé conforme aux exigences JASO MA2 permettant d'éviter les phénomènes de « glissement d'embrayage ».



**M033YCO484
MA2**

JASO T903:2016

PERFORMANCE IS
GUARANTEED by
YACCO S.A.S.



facebook.com/yaccosas

twitter.com/yaccosas

youtube.com

