



TRF ESTER 150

Huile pour chaînes de tronçonneuses

UTILISATIONS

L'huile TRF ESTER 150 a été développée pour une lubrification efficace des chaînes tournant à des vitesses de rotation élevées et/ou des températures de service importantes.

Ce produit est recommandé pour tout type de machines y compris les grandes tronçonneuses et les abatteuses, quelles que soient les essences de bois.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	Valeurs
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	944
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	151
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	22.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		176
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-36
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	230

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Très bon comportement à basse et haute températures permettant une utilisation en toutes saisons et en toute région,
- ▶ Très bonne adhérence et viscosités en service permettant une excellente lubrification même dans des conditions de service sévères y compris à très hautes vitesses,
- ▶ Consommation d'huile plus réduite qu'avec la plupart des huiles du marché,
- ▶ Réduction des frottements pour une meilleure protection des équipements (guides, chaînes, etc.)



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

