



ATF U

Fluide pour transmissions automatiques

UTILISATIONS

Fluide pour boîtes automatiques, convertisseurs de couple, directions assistées et tout autre transmission sur de nombreux véhicules (Véhicules de tourisme, utilitaires, poids-lourds, engins de T.P., matériel agricole, bateaux, etc.) lorsque le constructeur préconise un fluide ATF répondant aux spécifications Dexron III ou Mercon.

Spécifications : voir tableau page 2.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	ATF U
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	841
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36,0
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,9
Indice de viscosité	ASTM D2270		190
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-39
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	218
Couleur	Visuelle		Rouge

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Coefficient de friction optimisé pour un fonctionnement optimal des boîtes de vitesses en toutes circonstances,
- ▶ Indice de viscosité élevé assurant une excellente lubrification à basse et haute températures,
- ▶ Bas point d'écoulement permettant un excellent comportement à froid,
- ▶ Excellente stabilité thermique (résistance à l'oxydation),
- ▶ Sans action sur les joints et les matériaux entrant dans la composition des transmissions modernes,
- ▶ Excellentes propriétés anti-usure, anticorrosion et antimousse.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com



Acura ATF-Z1	JASO M315-2013 1A & 2A
Aisin Warner JWS 3309 (T-IV), AW-1	Jeep ATF+3
Allison C-3 & C-4 & TES-389B	KIA ATF SP-II, SP-III
American Motors ATF +3 (MS7176-E)	LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A)
ATF RED 1, RED 1K	Mazda ATF D-II/M-III/M-V/F-1/S-1/N-1/3317
BMW LA2634	MB ZF 4HP20 / 236.2
BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30	Mini Cooper T-IV
BMW 7045E	Mitsubishi Diaqueen SK/SP/SP-II/SP-III/AW/J2
BMW ETL-8072B	NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee)
BMW MINI 83 22 0 402 4132	Nissan Matic Fluid C/D/J/K
Bosch TE-ML 09	Opel/GM 19 40 700/19 40 767/21005966 Transaxle/22 17466/88900925/9986195
CAT TO-2	Peugeot/Citroën Z 000169756
Chrysler ATF+, +2, +3 (MS 7176E),	Peugeot/Citroën (PSA) AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE)
Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA	Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141
Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV), JWS 3309	Porsche ATF 3403-M115,
Daihatsu AMMIX ATF D-II & D-III SP	Porsche T-IV (JWS 3309)
Fiat T-IV type, JWS 3309	Porsche 000 043 205 09/999 917 547 00 (A2)/000 043 205 28/Z 000169756
Ford MERCON®/FNR5/XT-2-QDX & XL-12	Renault DPO/AL4
Ford WSS M2C 138CJ, 166H, 922A1, 924A (XT-8-QAW)	Renault Matic D2
Fuso ATF-II / ATF-III / A4	Renault Samsung SATF-D
GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309)	Saab T-IV (JWS 3309)/93 165 147/93 160 393
GM TASA / DEXRON II/IID/IIIE/IIIG/IIIH	Scion (all vehicles)
GM 1940700/ 1940767/21005966/22717466/ 88900925/93160393	Shell 3403, M115, LA 2634
GM/GMC/Opel/Saturn AW1/88863400/88863401	Subaru ATF/ATF HP/ATF 5AT/K0140Y0700
Hino Blue ribbon ATF	Suzuki AT OIL 5D06/2326/2384K/JWS 3309/3314/3317
Honda ATF-Z1 (except in CVTs)	Texaco 7045-E/8072B/N402
Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II/SP-III	Toyota ATF D-II/D-III/T-III/T-IV
Hyundai/Kia JWS 3314	Vickers M2950-S, I-286-S
Hyundai/Kia 040000C90SG	Volvo PN 1161521/97325/97335/97340/1161540/1161640
Idemitsu K17 3100 PL085	VW G 052 055/052 990/053 025-A2/055 025-A2/052 162-A1/A2 (ZF lifeguardfluid 5)
ISUZU BESCO ATF-II / ATF-III	VW TL 52540-A/US 000 162
Jaguar ATF 3403 M115	ZF all 3 & 4 speed transmission
Jaguar ATF 3403 JLM20238,	ZF TE-ML 05L/09/21L
Jaguar JLM 20292	

Vérifier sur notre site yacco.com si ce produit est bien recommandé sur la boîte de vitesses de votre véhicule. En cas de doute, nous consulter.