



YACCO XAS3

Huile minérale monograde détergente

UTILISATIONS

L'huile YACCO XAS3 est une huile minérale monograde détergente spécifiquement additivée pour la lubrification des moteurs diesel suralimentés ou non, utilisés dans des conditions de service normales.

Convient également aux moteurs à essence peu sollicités.

Cette huile est également adaptée à la lubrification des boîtes de vitesses, coupleurs, convertisseurs lorsque le constructeur préconise une huile monograde SAE 40.

Elle est utilisée dans de nombreux domaines d'applications : agriculture, motoculture, marine, transport, T.P., etc.

Spécifications : API CF/SF, Caterpillar TO-2; Mercedes-Benz MB 228.0; MAN 270.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	XAS3 SAE 40
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m ³	897
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	145
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Indice de viscosité	ASTM D2270		98
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	- 15
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	240
Viscosité H.T.H.S.	CEC L-036-90	mPa.s	4.1
Teneur en cendres sulfatées	ASTM D874	mPa.s	1.5
Total Base Number (T.B.N.)	ASTM D2896	mgKOH/g	11

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Niveaux élevés de dispersivité et de détergence permettant de maintenir les moteurs dans un excellent état de propreté,
- ▶ Propriétés anti-oxydante, anticorrosion et anti-usure renforcées pour une protection optimale du moteur ou des transmissions,
- ▶ Excellente résistance au cisaillement mécanique pour une bonne stabilité des viscosités en service,
- ▶ Bonne propriété anti-mousse pour une excellente lubrification en toutes circonstances,
- ▶ Excellente protection contre la rouille.



 facebook.com/yaccosas

 twitter.com/yaccosas

 youtube.com

